

LUBRIFICANTE ANTI-GRIPANTE MULTIUSOS**CARACTERÍSTICAS:**

CRIS Antigrip Composto anti-gripante para altas temperaturas (até 1180°C) possuidor de excelentes propriedades herméticas. Elevada resistência térmica, propriedades adesivas e anti-corrosivas. Sua composição consta de um fluido e sólidos lubrificantes que formam uma matriz visco estática que evita a fuga, corrosões internas e soldaduras.

ESPECIFICAÇÕES:

Aspecto: Aerossol
Cor: Massa líquida cor Cobre
Odor: Cheiro própria
PH: N.P.

APLICAÇÕES:

Conexões em circuitos pneumáticos, lubrificantes de rosca, tubos de maçaricos em soldaduras continua, andaimes, passadores para ancoragem, parafusagem para barcos, etc. Montagem de projectos químicos, colar de perfuração. Em siderurgia, para as molas dos lingotes nos mecanismos de aderência. Em instalações de vapor sobreaquecidos como selante.

MODO DE USAR:

Limpar a superfície muito bem para evitar que restos de pó, gorduras, etc, possam dificultar a aderência. Agitar energicamente antes de usar. Pulverizar sobre as superfícies a tratar de 5 a 30 segundos. Uma vez acabada a aplicação, pressionar com o aerossol invertido um par de segundos.

PRECAUÇÕES:

Embalagem sobre pressão. Não expor ao sol nem a temperaturas superiores a 50°C. Não perfurar nem atirar para o fogo depois de vazio. Não pulverizar sobre chama ou corpos incandescentes. Manter fora do alcance das crianças e dos alimentos.



CRIS OZON – Com. Prod. Equip. Man., Lda
Rua da Terra do Linho, 1 – Quinta da Beloura II
2710-698 Sintra
Tel. 21 92 46 359 – Fax. 21 92 42 353
E-mail. cris.ozon@mail.telepac.pt

24/10/2007

