

## IMPERMEABILIZANTE / ENDURECEDOR / CIMENTO BETÃO

### DESCRICÃO:

Solução de resinas plastificantes indicadas para hermetizar pavimentos em cimento, apresentando um acabamento final de alto brilho e grande transparência.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Utilizado em impermeabilizações e endurecimento de pavimentos, paredes, empenas, depósitos, canalizações ou outras superfícies de cimento, betão.

### MODO DE EMPREGO:

Por se tratar de um produto com solventes de boa volatilidade, a temperatura apresenta alguma influência no tempo de secagem, sendo determinante no aspecto final das superfícies.

Aplicar o produto com rolo ou trincha, ou ainda com pistola adequada.

O período de secagem varia com a temperatura ambiente sendo em média de 2 a 4 horas.

### PROPRIEDADES:

- Penetra e impermeabiliza os pavimentos em cimento, protegendo-os do desgaste natural
- Impede a penetração de gorduras, óleos e ácidos e ainda infiltrações de humidade, mesmo em empenas sujeitas à intempérie
- Produz um acabamento final de alto brilho e grande transparência
- Impede a desagregação dos pisos e a consequente formação de poeiras, sempre nocivas às máquinas e equipamentos
- Evita a formação de fendas e fissuras nos pavimentos de cimento

### DADOS TÉCNICOS:

	Mín.	Máx.
Aspecto		Límpido
Cor		Lig. Amarela
Odor		Característico
Visc. Aparente @20°C	mPa.s	100
Massa Volúmica @20°C	(Kg/L)	1.00
Ponto de inflamação TAG (°C)		>28



### RENDIMENTO:

Em condições normais de aplicação apresenta um rendimento de 10 m<sup>2</sup> / litro.

### ARMAZENAGEM E VALIDADE:

Deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo do sol. Válido por um ano a partir da data de fabrico.

### FORNECIMENTO:

Embalagens metálicas de várias capacidades.

### RISCOS / PRECAUCOES:

#### **SIMBOLOS DE PERIGO:**

#### **FRASES R:**

#### **FRASES S:**

Xn – Nocivo  
 R10 – Inflamável  
 R20/21 – Nocivo por inalação e em contacto com a pele  
 R38 – Irritante para a pele  
 S2 – Manter fora do alcance das crianças  
 S25 – Evitar o contacto com os olhos

### OUTRAS INDICACOES:

Aconselha-se a sua aplicação só em locais com boa ventilação ou então com aparelho de respiração autónomo. Quando utilizado em pavimentos antigos, lavá-los previamente com um dos nossos desengordurantes e depois enxaguar abundantemente, deixando secar completamente antes de aplicar o produto.

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.