

SECANTE ABRILHANTADOR PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS**DESCRIÇÃO:**

Combinação de humectantes de espuma controlada, com redutores de tensão superficial e agentes desincrustantes conjugados com abrillantadores de alta eficiência.

PROPRIEDADES:

- Suprime a espuma resultante da sujidade na cuba de lavagem
- Acelera a secagem rápida de qualquer tipo de loiça
- Elimina manchas e estrias, garantindo uma superfície uniforme e brilhante
- Evita o uso de panos, reduzindo a mão-de-obra e custos
- Indiferente à dureza da água. Elimina manchas de calcário
- Cumpre a legislação sobre biodegradabilidade

**CAMPOS DE APLICAÇÃO:**

Recomendado em hotéis, restaurantes, cafés, cantinas e refeitórios, na remoção das incrustações calcárias e como secante e abrillantador para máquinas de lavar loiça.

MODO DE EMPREGO:

Pode ser aplicado manualmente ou com doseadores automáticos, sempre na última água de enxaguamento. A dosagem média é de 4 a 10 gramas por cada 10 litros de água.

DADOS TÉCNICOS:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Aspecto: | Límpido |
| Cor: | Incolor |
| Odor: | Inodoro |
| Massa Volúmica @ 20°C (Kg/L): | 1.00 – 1.10 |
| Viscosidade aparente @ 20° C (mPa.s): | < 10 |
| PH @ 20°C: | 1.5 – 2.5 |

**ARMAZENAGEM E VALIDADE:**

Deve ser armazenado nas embalagens originais fechadas, ao abrigo do sol.

FORNECIMENTO:

Embalagens de polietileno de várias capacidades

RISCOS / PRECAUÇÕES:

S2 Manter fora do alcance de crianças

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.