

DECAPANTE LÍQUIDO

COMPOSIÇÃO:

CRIS STROCK DL é um decapante líquido, composto por solventes especiais, agentes penetrantes, inibidores de corrosão emulsionantes e agentes retardadores de evaporação.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto: Líquido
Cor: Incolor
Aroma: Característico.
Densidade: 1,305 kg/dm³ ± 50 gramas

PROPRIEDADES:

CRIS STROCK DL actua rapidamente. Não é inflamável e não ataca os materiais a decapar. Não é ácido nem Alcalino. Protege as superfícies decapadas contra a corrosão.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

CRIS STROCK DL é utilizado na decapagem por mergulho, na maioria das industriais, das quais destacamos: Metalomecânica, Reparação e Construção Naval, Ramo automóvel, Reparação de Pesados, Carga e Passageiros, Aeronáutica, e ainda para utilização na decapagem das paredes das estufas de pintura.

MODO DE EMPREGO:

Recomenda-se a utilização de **CRIS STROCK DL**, por imersão, trincha ou pulverização, sendo que deve ser espalhado uniformemente sobre a superfície a decapar. Deve deixar-se actuar durante algum tempo, removendo depois com jacto de água à pressão ou raspando.

PRECAUÇÕES:

Como medida preventiva, recomenda-se o uso de luvas de protecção, aquando do seu manuseamento.

ARMAZENAGEM:

CRIS STROCK DL deve ser armazenado em locais frescos.

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.