

TINTA DE TRÁFEGO NÃO REFLECTORA

DESCRIÇÃO:

Pintura para sinalização de rápida secagem e grande resistência à abrasão.

PROPRIEDADES:

É uma pintura à base de copolímeros acrílicos em solução orgânica.

- Muito boa aderência
- Grande resistência à abrasão
- Rápida secagem

Admite o uso de sílicas, numa proporção compreendida entre 0,400 e 0,500 kg por um quilo de pintura.

ESPECIFICAÇÕES:

Sólidos em peso:	57 – 59 %
Viscosidade a 25°C:	65 – 75 unidades krebs
Densidade:	1,31 – 1,33
Aspecto da película seca:	Acetinado
Secagem:	Tacto 3 – 6 minutos – Total 30 min.
Rendimento:	2,2 m ² / L aprox.
Dissolvente:	Tolueno
Espessura recomendada da película seca:	200 micras



APLICAÇÕES E MODO DE EMPREGO:

Pintura para sinalização em estradas, auto-estradas, passeios, garagens, parkings, naves industriais, etc.

Utilizável em equipamentos de pulverização usados para sinalização. Agitar e mexer bem o conteúdo da embalagem até à total homogeneização. As superfícies a aplicar deverão ser firmes e isentas de pinturas velhas e mal aderidas. Pode ser aplicado manualmente (trincha ou rolo).

ARMAZENAGEM: Manter o recipiente fechado e conservado em lugar fresco e seco. Afastar do calor, equipamentos eléctricos, chispas e chamas. Manter na embalagem original fechada. Pode-se produzir uma ligeira sedimentação se armazenado durante longo período de tempo.

CONSELHOS DE SEGURANÇA:

- R11 Facilmente inflamável
- R20/21 Também nocivo por inalação e em contacto com a pele
- S45 Em caso de acidente ou mal-estar, recorrer imediatamente ao médico (se possível, mostrar-lhe a etiqueta)
- S51 Usar unicamente em lugares bem ventilados
- S1/2 Conservar fechado à chave e manter fora do alcance das crianças
- S36/37 Usar vestuário e luvas de protecção adequadas



PICTOGRAMAS PRECAUÇÃO:

Facilmente inflamável. Nocivo

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.