

## DESENTUPIDOR DE CANOS

### APRESENTAÇÃO:

**CRIS TUBO** é um produto líquido, muito denso, ligeiramente amarelado e odor característico.

### COMPOSIÇÃO:

Produto altamente corrosivo que contém ácido sulfúrico concentrado.  
Provoca queimaduras graves.

### UTILIZAÇÃO:

**CRIS TUBO** é um líquido concentrado recomendado para desentupir esgotos. Dissolve e liquefaz gorduras, lodos, papel, tecidos, etc..

### MODO DE EMPREGO:

Antes de aplicar **CRIS TUBO** efectuar sempre a remoção da água estagnada.  
Verter lentamente o produto no esgoto com o recipiente virado para baixo de modo a evitar salpicos.  
Deixar actuar 10 a 15 minutos e efectuar várias descargas com água fria.  
Não adicionar água ao produto -perigo de queimaduras por reacção exotérmica violenta.  
Deitar fora o recipiente vazio após a lavagem com água.  
Não permanecer junto dos esgotos após aplicação do produto.



### **Quantidade por aplicação**

FOSSA SÉPTICAS	Deitar no dreno 4 a 5 Litros de <b>CRIS TUBO</b> por cada 2000litros de capacidade
COLECTORES DE GORDURAS	Aplicar inicialmente 2 Litros de <b>CRIS TUBO</b> Ocasionalmente aplicar 1Litros de produto
DRENOS	Verter 1 a 2 litros de produto, deixar actuar 15 min., fazer descarga de água durante 5 min
DRENOS PEQUENOS	Verter 2,5 litros de <b>CRIS TUBO</b> deixar actuar durante 5 min. e efectuar descarga de água Durante 3 min.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS	Aplicar 5 litros de <b>CRIS TUBO</b> por cada 1000 litros de capacidade aplicando com uma mangueira no reservatório.

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.