

DISPERSÃO DE CERA PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA

APRESENTAÇÃO:

Dispersão aquosa de cera acrílica, concentrada, possuindo resistência e características anti-derrapantes. A sua correcta aplicação permite formar um filme protector sobre a superfície a tratar. Devido à sua composição, o filme formado tem uma cor idêntica à da madeira, permitindo cobrir pequenas imperfeições do pavimento.

CARACTERÍSTICAS:

Estado Físico: Líquido Opaco

Cor: Laranja amarelada

COMPOSIÇÃO:

Dispersão de base aquosa contendo cera acrílica.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Utiliza-se no enceramento de pavimentos de madeira que previamente tenham sido tratados com um produto selante. Deste modo, é possível impedir que a madeira absorva a matriz aquosa das ceras .

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar uma pequena quantidade de produto puro sobre a superfície a tratar, espalhando-o de seguida, de modo a obter um filme uniforme. Em geral, recomenda-se a aplicação de duas camadas de cera. Deixar secar antes de pisar

PERIGOSIDADE:

- R22: Nocivo em caso de ingestão.
- R36: Irritante para os olhos.
- S2: Conservar fora do alcance das crianças.
- S24/25: Evitar o contacto com a pele e os olhos.
- S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico.
- S28: Em caso de contacto com a pele, lavar abundantemente com água e sabão.



As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dadas a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência actuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos.